

INSTRUKCJA

tapeta flizelinowa

Czego potrzebujesz?



Ważne przed nałożeniem tapety:

- Pozwól tapecie aklimatyzować się przez 24 godziny. Zapobiega to kurczeniu się tapety.
- Optymalna temperatura do tapetowania wynosi między 18–25°C, a wilgotność powinna wynosić 40%–65%.
- Upewnij się, że ściana jest czysta, sucha i ma jednolity kolor. Ściana powinna być również gładka (bez tekstury i nierówności).

Ściany otynkowane lub nowe

- Jeśli ściana jest świeżo otynkowana, należy ją zagruntować.
- Nowe, niepomalowane ściany muszą być wstępnie przygotowane. Można również pomalować ścianę białą farbą.
- Te wstępne zabiegi pomagają lepiej przylegać tapecie do ściany.

1

Przygotowanie

- Wyłącz zasilanie gniazdek i przełączników w ścianie i usuń ramki.
- Usuń starą tapetę i upewnij się, że ściana jest czysta i równa.
- Przykryj podłogę gazetami, tkaninami lub folią.
- Przygotuj solidną drabinę, aby móc docisnąć tapetę na całej ścianie.
- Ostrożnie wyjmij tapetę z pudełka i sprawdź, czy nie ma nierówności.
- Upewnij się, że tapeta jest ułożona w odpowiedniej kolejności przed rozpoczęciem tapetowania.

Wskazówka: Najlepszy wynik uzyskasz, jeśli ściana ma jednolity kolor.

2

Linia pionu



- Zmierz pierwszą pasę tapety na ścianie i zaznacz ją ołówkiem.
- Zrób pionową linię od tego znaku za pomocą poziomicy.




Uwaga: Dodałeś dodatkowy margines podczas zamawiania? Wycentruj pas na ścianie.


Przykład: Przy dodatkowym marginesie 3 cm tapeta powinna wystawać 1,5 cm na górze i na dole. Daje to dodatkowy margines, jeśli sufit lub podłoga są krzywe. To samo dotyczy marginesu na szerokość.

3


Klejenie i nakładanie



- Przygotuj klej (zobacz instrukcję kleju).
- Nałóż klej na pierwszą pasę ściany. Zrób to nieco szerzej niż linia pionu.




- Umieść pas od góry do dołu ściśle wzdłuż linii pionu.
- Dociśnij tapetę mocno do ściany za pomocą szpatałki do tapet.



- Wytnij wokół gniazdek.
- Powtarzaj te kroki, aż wszystkie pasy tapety zostaną nałożone.

4

Wykończenie



- Oczyść krawędzie tapety za pomocą szpatałki i noża uniwersalnego.
- Dociśnij tapetę wałkiem dociskowym, a szwy wałkiem do szwów.

Wskazówki:

- Tapetujesz wokół okna lub innej przeszkody? Najpierw nałóż pasy na całą przeszkodę, a następnie wycinaj je kawałek po kawałku wzdłuż ramy. **Nie przycinaj całego pasa na raz.**
- Małe pęcherzyki powietrza znikną podczas schnięcia. Duże pęcherzyki można przekłuć igłą, aby wypuścić powietrze.
- Usuń nadmiar kleju suchą ściereczką.
- Upewnij się, że w rogach są ostre zagięcia. Ułatwia to cięcie nadmiaru tapety.